

H.264 Codec **HARD DISK RECORDER**

NAU401

カメラ4台接続モデル/HDD容量1TB



H.264の高圧縮、かつ大容量内蔵HDDで長期録画を実現

最新のビデオ圧縮H.264を採用し、画像データ容量を軽減。さらに内蔵ハードディスクドライブは、4chモデルにして1TBの大容量。外部ストレージに頼ることなく高画質の長期録画を実現します。

最大録画速度120ips

監視カメラ4台をフルに接続しても、1台あたり30コマ/秒の高精細録画が可能です。また録画モードも連続録画の他、イベント録画や緊急録画など、さまざまな録画モードとスケジュール設定機能を搭載しています。 ※録画解像度CIF設定時

録画解像度704×480

アナログタイプ監視カメラの画質性能を最大限に引き出す、4CIF(704×480)解像度で録画ができます。他、2CIF(704×240)・CIF(352×240)解像度の設定もあります。

ネットワーク標準対応

ネットワーク回線を利用した遠隔監視システムの構築が可能です。主に①リアルタイム映像監視、②録画映像の検索・再生・バックアップ、③ハードディスクレコーダ本体の設定変更・ファームウェアのアップグレードなどを、付属のソフトウェアをインストールしたPCより操作可能です。複数台のハードディスクレコーダを一括管理する運用にも最適です。

ハードディスクドライブ自己監視

内蔵HDDの故障を事前にお知らせします。

フラッシュメモリなどにバックアップ

録画映像はUSB端子の外部メディアにバックアップ。

VGA出力の解像度切替

1280×1024、1024×768、800×600の3段階で表示切替。

コンビネーションカメラ操作

適合メーカー・適合機種でのPTZ操作が可能です。

映像と音声の連動記録

音声4入力端子装備で、監視カメラ映像との連動記録。

ビデオ遮断機能

いたずら検知機能。

IRリモコン(付属)/USBマウス(別売)操作

リモコン、マウスでカンタン操作。


設置場所を選ばないコンパクトボディ

W220×H88×D305(mm)のミニサイズです。

4chモデルでHDD1TB内蔵


高画質・高精細・長期録画を実現します。

システム系統図



遠隔監視ソフトウェア (付属品)

RAS-Plus Remote Administration System-Plus



■ **ハードディスクレコーダの遠隔操作**
リアルタイム監視、録画映像の検索・再生・バックアップ、PTZカメラの操作、ハードディスクレコーダの設定変更、ファームウェアのアップグレードなど、様々な操作が遠隔地のPCで可能です。

■ **多地点の登録**
最大256拠点を1台のPCで管理できます。全国展開レベルの店舗、マンション、オフィス、工場などにも対応可能な登録拠点数です。

■ **多彩な表示機能**
1画面表示から4/9/16/25/36/49分割、最大64分割表示まで可能です。また異なる地点のハードディスクレコーダでも、カメラ1台単位で任意の画面構成を作成することができます。

■ **画面レイアウトは自由自在**
操作パネルの表示位置と表示の有無は自由に変更できます。

※本ソフトウェアはハードディスクレコーダに付属しています。また、ネエチアのホームページより最新のバージョンがダウンロード可能です。

録画時間表

| 画質 | コマ数 | 録画時間 (h:m) | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | 120ips | 60ips | 30ips | 20ips | 15ips | 10ips | 5ips | 2.5ips | 1ips | 0.5ips | 0.25ips | 0.1ips |
| 最高解像度 (704×480) | 最高画質 (24KB) | | | 385h | 578h | 771h | 1157h | 2314h | 4629h | 11574h | 23148h | 46296h | 115740h |
| | 高画質 (20KB) | | | 462h | 694h | 925h | 1388h | 2777h | 5555h | 13888h | 27776h | 55552h | 138880h |
| | 標準画質 (18KB) | | | 578h | 868h | 1157h | 1736h | 3472h | 6944h | 17360h | 34720h | 69440h | 173600h |
| | 低画質 (12KB) | | | 771h | 1157h | 1543h | 2314h | 4629h | 9259h | 23148h | 46296h | 92592h | 231480h |
| 高解像度 (704×240) | 最高画質 (12KB) | | | 385h | 771h | 1157h | 1543h | 2314h | 4629h | 9259h | 23148h | 46296h | 231480h |
| | 高画質 (10KB) | | | 462h | 924h | 1388h | 1851h | 2777h | 5555h | 11110h | 22221h | 44442h | 277760h |
| | 標準画質 (8KB) | | | 578h | 1156h | 1736h | 2314h | 3472h | 6944h | 13888h | 34722h | 69444h | 347220h |
| | 低画質 (6KB) | | | 771h | 1542h | 2314h | 3086h | 4629h | 9259h | 18518h | 37036h | 74072h | 462960h |
| 標準解像度 (352×240) | 最高画質 (6KB) | | | 385h | 771h | 1543h | 2314h | 3086h | 4629h | 9259h | 18518h | 37036h | 74072h |
| | 高画質 (5KB) | | | 462h | 924h | 1388h | 2082h | 3123h | 4684h | 9368h | 18736h | 37472h | 74944h |
| | 標準画質 (4KB) | | | 578h | 1156h | 1734h | 2601h | 3901h | 5852h | 11704h | 23408h | 46816h | 93632h |
| | 低画質 (3KB) | | | 771h | 1542h | 2306h | 3459h | 5188h | 7782h | 15564h | 31128h | 62256h | 124512h |

■ 上記『録画時間表』はハードディスク容量1TBに録画可能な、トータルコマ数/秒と時間になります。■カメラ1台あたりの最大録画コマ数/秒は30コマ/秒となります。■NAU401の録画コマ数設定はカメラ1台あたり、3.0/2.0/1.5/1.0/5/2.5/1.0/5.0/2.5/0.1ipsとなります。■上記録画時間はいずれも音声の記録がない場合のもので、■上記録画時間は目安です。

関連商品のご紹介

H.264 Codec HARD DISK RECORDER NAU1601



H.264 Codec HARD DISK RECORDER NAU801



リモートコントローラ INK1000



統合監視システム NIPS-VISION

監視カメラ 最大512台統合

「どこで?」「何が?」を瞬時に把握
有事の即時対応を実現します!

システム概要 ■ NAUシリーズ全機種対応

- 監視カメラ
- ハードディスクレコーダ
- ネットワーク

● マップ上のカメラアイコンをクリックし、映像を表示
● アラーム発生エリアのカメラ映像がポップアップ
● アラーム発生時、音声アナウンスによるお知らせ

安全に関するご注意

- ◎ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。
- ◎ 水・湿気・油煙・湯気・ほこりなどが多い場所に置いたり、使用しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。

- ハードディスクと放熱ファンは消耗品です。周囲温度25℃でのご使用時に、3万時間を目安に交換してください。
- 製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがございます。
- ただし、この時間はあくまでも交換の目安であり、部品の寿命を保証するものではありません。
- 記載された商品名・会社名などは、各社の商標、あるいは登録商標です。

NATURE 株式会社ネエチア

- **本社** 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL: 0467-77-2222 FAX: 0467-78-2857
- **横浜事業所** 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-19 横浜西口Kビル7F
TEL: 045-317-7071 FAX: 045-317-8355
- **大阪営業所** 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館
TEL: 06-6312-0065 FAX: 06-6312-0128

お問い合わせ先