

H.264 Codec NETWORK CAMERA
NXC Series



NXC-D2002D

Full HD解像度で
30フレーム出力可能な、
高画質・高精細ネットワークカメラ



● 1920×1080のFull HD解像度

Full HD解像度で30fpsの出力が可能です。他、HD、4CIFといった解像度の設定も可能です。

● SDカード録画

内蔵したSDカードに録画ができます。専用のソフトウェアをインストールしたPCで録画映像を再生できます。

● ネットワーク統合管理



ネットワーク回線を利用して、遠隔地のカメラ映像をソフトウェアをインストールしたPCでご覧いただけます。専用ソフトウェアRAS-PlusとiNEX Basicは本製品に付属しています。

● その他の特長

デイナイト機能／プログレッシブスキャン／音声双方向通信
モーションディテクション／PoE給電／防水性能IP66

● 関連商品のご紹介

16chハイブリッド・
デジタルビデオレコーダー
NAX1000H



◇ネットワークカメラNXCシリーズ16台とアナログカメラ16台の合計32台の接続が可能なハイブリッド・デジタルビデオレコーダ ◇カメラの高画質性能を最大限に引き出すFull HDモニタ出力 ◇多地点遠隔監視を実現するネットワーク統合管理機能 ◇冗長性に富んだミラーリング機能 ◇ONVIF対応/DVD-RWドライブ内蔵

▲ 安全に関するご注意

◎ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。
◎ 水・湿気・油煙・湯気・ほこりなどが多い場所に置いたり、使用しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。

● 仕様

カメラ部	撮像素子	1/2.7型CMOS	
	有効画素数	約200万画素 1920×1080	
	走査方式	プログレッシブスキャン	
	最低被写体照度	0.5 lx (F=1.4/30IRE)	
	デイナイト機能	あり	
	ワイドダイナミックレンジ機能	あり(90dB)	
	SN比	45dB	
	電子シャッター	オート/マニュアル	
	映像出力	1 BNC (カメラ調整用)	
	音声入力	1 LINE IN (ターミナルブロック)	
	音声出力	1 LINE OUT (ターミナルブロック)	
ネットワーク部	アラーム入出力	入力: 1 TTL (NC+NO設定可)/出力: 1 リレー (NO) ※ともにターミナルブロック	
	レンズ	焦点距離: f=3~9mm (水平: 115~35° / 垂直: 62~20°)	
	SDカードスロット	あり (SDHC, Class6以上、最大32GB)	
	インターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX (RJ45)	
	映像圧縮方式	H.264 / M-JPEG	
	音声圧縮方式	G.726 (16KHz)、G.711 μ -Law (8KHz)	
	画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、352×240	
	ビットレートコントロール	CBR/VBR (CBR最大12Mbps)	
	最大フレームレート	30fps (1920×1080)+30fps (704×480) トリプルストリーミング	
	最大同時アクセスクライアント	ライブ映像10+録画映像再生1+録画映像検索1	
	ビューワー	RASplus、iNEX、Webguard、INIT (設定用ソフトウェア)	
一般	防塵・防水規格	IP66	
	電源	DC12V、AC24V、PoE (IEEE802.3af準拠)	
	消費電力	最大6W	
	動作温度	-10~50℃	
	動作湿度	0~90%	
	外形寸法	Φ148×H128mm	
	質量	1.04kg	
	付属品	取扱説明書、設定用ソフトウェア INIT 取扱説明書、ソフトウェアインストールCD (遠隔監視ソフトウェア RASplus/iNEX Basic、設定用ソフトウェア INIT、RASplus 取扱説明書データ、iNEX Basic 取扱説明書データ)	
		設置用ガイド(タケン(シール)、設置用ビス、トルクスビス×3本、トルクスレンチ	

● 製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがございます。
● 記載された商品名・会社名などは、各社の商標、あるいは登録商標です。