

仕 様 書

デジタルビデオレコーダー NAX1000H, NAX1000H-2T, NAX1000H-3T	
●映像	
信号方式	NTSC/PAL 自動検出
映像入力	複合映像信号: 16ch(16ch スルー出力あり)、1Vp-p 75Ω(自動終端) イーサネット: 16 ネットワークデバイス(100Mbps/1Gbps イーサネット)
モニター出力	複合映像信号:1ch 1Vp-p 75Ω、アナログ VGA、HDMI 複合映像信号:1ch 1Vp-p 75Ω、アナログ VGA SPOT モニター:1 出力
表示画素数	720×480(NTSC) 720×576(PAL) 1280×1024/1440×900/1600×900/1680×1050/1920×1080 (VGA/HDMI) <small>(プライマリー:SD/HD 出力解像度背面スイッチで切替/セカンダリー:SD 出力のみ)</small>
記録再生速度	480ips/CIF(NTSC) 400ips/CIF(PAL) 1カメラあたり:1~30コマ/秒 ネットワークデバイス:100ips(1920×1080)、120ips(1280×720)
圧縮方法	H.264
●入出力	
アラーム入力	16TTL 入力 NO/NC(設定可) 2.4V(NC)または 0.3V(NO)スレッシュホールド 5VDC
アラーム出力	4 出力 無電圧接点 NO/NC/COM 2A125VAC、1A/30VDC
アラームリセット入力	1TTL 入力
PTZ コントロール	RS232C or RS485 (設定可)
TEXT IN	RS232C or RS485 (設定可)
ネットワーク	10Mbps/1Gbps イーサネット (遠隔監視用/iSCSI 用)
音声入出力	4 ライン入力(ローカル) / 1ライン出力 + 1HDMI 出力 16(ネットワーク)、100Mbps/1Gbps イーサネット
USB ポート	2 ポート (マウス 補助記憶装置)
内蔵ブザー	80dB (10cm の距離にて)
IR ポート	リモートコントロール
●コネクタ	
映像入力	16 BNC 入力 (ループスルー出力付き 16 BNC) 16 ネットワークデバイス
モニター出力	プライマリー: BNC/VGA(D-Sub15ピン)/HDMI セカンダリー: BNC スポット: BNC <small>(HD 出力時、プライマリ BNC は出力しません。)</small>
音声入出力	入力: 4RCA ジャック/16 イーサネット(10Mbps/1Gbps) 出力: 1RCA ジャック
アラーム入出力	ターミナルブロック
アラームリセット入力	ターミナルブロック

LANポート	イーサネットポート RJ-45 ×2 ポート(遠隔監視用/iSCSI用)
シリアル入出力	RS232C:D-SUB(9P) RS485:ターミナルブロック(2P)
USB	USB2.0 (シリーズA) 2ポート (前面)
eSATA	eSATA コネクタ
●記憶装置	
主記憶装置	SATA2 タイプハードディスク
補助記憶装置	内蔵 DVD/CD-RWドライブ, USB:メモリ/ハードディスク 外部ストレージ:eSATA タイプ/iSCSIタイプ
記憶容量	NAX1000H:1TB 搭載, NAX1000H-2T:2TB 搭載, NAX1000H-3T:3TB 搭載 最大記録容量 18TB(内蔵・外付け含む)
●一般	
寸法	幅 430 × 高さ 88 × 奥行き 400mm
重量	NAX1000:8kg
動作温度範囲	5°C~40°C
動作湿度範囲	0%~90%
電源	100~240VAC, 2.0~1.0A , 50/60Hz , 最大 70W
●その他	
オプション	USB 外部記憶装置 マウス
認証規格	FCC , CE , UL , PSE

本製品の仕様は、製品の改良のため事前予告なしに変更されることがあります。

外観図

