

NXC-A2002D 仕様書

イメージング	
イメージセンサー	1/2.7" 2Mega-Pixel CMOS
レンズ	f=3~9mm,F1.2
最低被写体照度	LED OFF 0.1Lux / LED ON 0.0 Lux
スキャンモード	プログレッシブスキャン
SNR	45dB 以上
Day / Night	オート / マニュアル
電子シャッター	オート / マニュアル 1/30~1/8000sec / スローシャッター

映像 / 音声	
映像圧縮	H.264, M-JPEG
音声圧縮	G.726 , G.711
出力解像度	CIF, D1 , 1280 x 720, 1920 x 1080
ビットレートコントロール	CBR / VBR
フレームレート	30ips @ Full HD + 30ips @ D1
IR	42 LED / 室内 40m ・ 屋外 30m

入力 / 出力	
オーディオ入力	1 ラインイン
オーディオ出力	1 ラインアウト
ネットワーク	10/100 Mbps イーサネット

コネクタ	
オーディオ 入力 / 出力	ミニジャック / ミニジャック
アラーム 入力出力	無し
イーサネットポート	RJ-45

一般	
本体寸法(W x H x D)/質量	67mm x 76mm x 273mm / 945g
動作温度 / 保護等級	-20°C ~ 50°C / IP66
電源	DC 12V
消費電力	最大 8w

